



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

**info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch**

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 30.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Promac GH-1860ZX-T Metalldrehbank 400V

Bestell- und Artikelnummer: GH-1860ZX-T-QC

Listenpreis CHF 29'754.53


**Fuxpreis CHF 26'779.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

- großer 80mm Spindel-und Futterdurchlass, zum Arbeiten von der Stange
- Maschinenständer aus Grauguss, besonders schwer und schwingungsdämpfend
- Bettschlittenführung mit Turcite-B beschichtet (Turcite-B ist Teflon basierter Kunststoff), für wenig Reibung, für bequeme leichtgängige Schlittenbewegung, kein Festsetzen des Schlittens (kein stick/slipp)
- Bettschlitten Zentralschmierung, eine Pumpbewegung schmiert den gesamten Längs- und Querschlitten
- Universal Vorschubgetriebe, kann mm und Zoll Gewinde, kann mm und Zoll Module, kann Vielzahl ohne Umstecken von Wechselrädern
- Anschlagwelle mit 5 verstellbaren Nocken, zur automatischen Abschaltung des Längsvorschubs, ideal bei großen Drehlängen



### Technische Daten

- Leistung / S1 5,5 kW (7,5 PS) S1
- Netzanschluss 400V ~3L/PE 50Hz
- Dreh-Ø über Bett 460 mm
- Max. Dreh-Ø (Bettbrücke) 698 mm
- Spitzenweite 1524 mm
- Dreh-Ø über Querschlitten 280 mm
- Bettbrückenlänge 310 mm
- Spindeldurchlass Ø 80 mm
- Hauptspindel MK7 (MK5)
- Spindelanschluss Camlock D1-8 (DIN 55029)
- Drehzahl 12 Stufen 25 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Max. Werkzeuggrösse 25 x 25 mm
- Querschlittenhub 228 mm
- Oberschlittenhub 130 mm
- Reitstock-Spindelhub 124 mm
- Reitstock-Pinole MK-5
- Kapazität Stehlünnette 12 mm – 178 mm
- Kapazität Mitlauflünnette 15 mm – 90 mm
- Maschinenbettbreite 340 mm
- Längsvorschübe 122 | 0,038 – 2,3mm/U
- Quervorschübe 122 | 0,015 – 0,9mm/U
- Metrische Gewinde 24 | 0,5 – 20mm/U
- Zöllige Gewinde 61 | 72 - 1 5/8 G/1"
- Modul Gewinde 20 | 0,25 – 10MP
- Diametral Gewinde 45 | 96 – 3 1/4 DP

- Leitspindel Steigung 6 mm
- Kühlmittelbehälter 15 L
- Abmessungen (LxBxH) 2.960 x 1.016 x 1.241 mm
- Gewicht 2832 kg

### **Standard-Ausrüstung**

- 6 Nivellierschuhe
- Maschinenständer aus Grauguss, zweiteilig
- Maschinenbett mit herausnehmbarer Bettbrücke
- Futterschutz mit Endschalter
- Stahlhalterschutz
- Ausziehbare Späne Wanne
- Spritzschutzwand
- Dreibackenfutter 250mm mit gehärteten Grundbacken Umkehrbacken, Bohrung 80mm, Camlock D1-8 (DIN 55029)
- Planscheibe 300mm
- Aufspannscheibe 300mm
- Vierfach Stahlhalter mit Rastfunktion für Drehstähle max. 25x25mm
- Schlitten Öl-Zentralschmierung
- Stehlünette 12-178 mm
- Mitlaufünette 15-90 mm
- Fußbremse mit Endschalter (Motor Stopp)
- Kühlmittleinrichtung
- Halogen-Maschinenleuchte, 24V, 40W
- Mitlaufende Körnerspitze MK-5
- Feste Körnerspitze MK-5
- Reduzierhülse MK-7/MK-5
- Gewindeuhr
- Anschlagwelle mit 5 verstellbaren Nocken (Abschaltung des Längsvorschubs)
- Bettschlitten Mikrometer-Längsanschlag
- Bedienwerkzeug in Werkzeugbox
- Ölkanne
- Bedienungsanleitung
- Ersatzteilliste
- Glasmaßstäbe für 3-Achsen mit JET Positionsanzeige (mit dem Bettschlitten mitfahrend)