



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 14.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex ORE 2-125 EC Exzentrerschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 468-894

Listenpreis CHF 352.06

Fuxpreis CHF 282.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzeleinstellung
- Leichter, kompakter Einhand-Exzentrerschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 125
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen des Schleiftellers
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten



Technische Daten

- Leistungsaufnahme 260 Watt
- Leerlaufdrehzahl 8000 - 12000 /min
- Leerlaufhubzahl 16000 - 24000 /min
- Hub 2.0 mm
- Schleifteller Ø 125 mm
- Schleifmittelbefestigung kletten
- Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
- Kabellänge 4.0 m
- Abmessung (L x B x H) 156 x 90 x 120 mm
- Gewicht 1.2 kg

Standard-Ausrüstung

- Klett-Schleifteller

- PES-Microfilterpatrone mit Filter