



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 30.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GPT 18V-19 Akku-Presswerkzeug

Bestell- und Artikelnummer: 06019M2003

Listenpreis CHF 2'013.79

Fuxpreis CHF 1'712.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Kompakt und schnell: das 18-V-Presswerkzeug mit der Kraft von 19 kN

- Müheloses Arbeiten an engen Stellen dank kompaktem Design und um 360° drehbarem Kopf
- Schnelles und bequemes Arbeiten – Presszyklen unter 3 Sekunden
- Handlich und robust dank Akkuschutzabdeckung

Produkt-Highlights

Wenn du nach einem Akku-Presswerkzeug suchst, das leistungsstark, aber auch an engen Stellen leicht zu handhaben ist, ist der GPT 18V-19 Professional mit seinem kompakten Design und seinem um 360° drehbaren Kopf genau das Richtige für dich. Dank der schnellen Presszyklen lassen sich Rohre je nach Rohrdurchmesser in weniger als 3 Sekunden verbinden. Darüber hinaus gibt ein Status-LED-Licht visuell Rückmeldung zum Presszyklus, indem es einen erfolgreichen Zyklus bestätigt und vor möglichen Fehlern warnt.

Ausstattung und Anwendung

Der GPT 18V-19 Professional kann für alle gängigen Metall- und Kunststoff-Fittings verwendet werden. Das Werkzeug ist kompatibel mit kompakten Bosch Pressbacken, kompakten R-System-Pressbacken oder von Bosch zugelassenen Pressbacken und eignet sich für Rohre verschiedener Durchmesser. Der maximale Kompressionsbereich beträgt 40 mm für Kunststoffrohre und 35 mm für Metallrohre. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.

Zusätzliche Informationen

Der GPT 18V-19 Professional verfügt über eine einzigartige Schutzabdeckung, die den Akku optimal schützt.

Technische Daten

- Max. Presskraft 21 kN
- Presszykluszeit 3 s
- Pressbereich – max. Durchmesser Kunststoffrohre 35, 40
- Schallleistungspegel 86 dB(A)
- Unsicherheit K 3 dB
- Schalldruckpegel 78 dB(A)
- Kopffrotation 360 °
- Kalibrierungsintervall 40000 Zyklen

Standard-Ausrüstung



- Pressbacke Compact U16
- Pressbacke Compact U25
- Pressbacke Compact U20
- L-BOXX 238