MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 29.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Hikoki NR1890DCB (Basic) (HSC IV) Akku-Streifen Nagler

Bestell- und Artikelnummer: NR1890DCB

Listenpreis CHF 1'188.02

Fuxpreis CHF 891.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung
(Sonderrabatt 25%)

Beschreibung

- HiKOKI Luftfeder-Antriebssystem für gaslosen, emissionsfreien Betrieb mit stabiler Leistung und angenehmen pneumatikähnlichen Verhalten, ohne die Unannehmlichkeiten und Risiken von Schläuchen oder Kompressoren
- Wartungsfreier und nachhaltiger Betrieb ohne teure Gaskartuschen zur Zeit- und Kostenersparnis
- Kompaktes Design und ein Gewicht von nur 3,8 kg für einfache Handhabung und optimale Kontrolle
- Leistungsstark für das mühelose Eintreiben von 90 mm Ringnägeln in harte Materialien
- Hohe Geschwindigkeit ermöglicht das Eintreiben von bis zu 2,7 Nägeln pro Sekunde für schnellsten Arbeitsfortschritt
- Robustes und leichtes Magazin aus Aluminiumlegierung für schnelles Laden, einfache Reinigung und dauerhafte Leistung
- Verbesserte, aggressivere Auslösenase verhindert das Abrutschen und ermöglicht besseres Schrägnageln
- Leicht zugängliches Bedienfeld für eine einfache Handhabung
- Leistungsstarkes LED-Licht bietet hervorragende Sichtbarkeit für präzises Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Elektrische Sperre gegen Trockenschuss verhindert das Auslösen bei leerem Magazin zum Schutz des Werkstücks und lässt das LED-Licht blinken
- für Nagelstreifen NP34

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Magazin Winkel 34°
- Motortyp Brushless
- Antriebssystem AirSpring Drive System +
- Nagellänge 50 - 90 mm
- Nagelschaft Ø 2.8 - 3.3 mm
- Eintreibgeschwindigkeit (max.) bis zu 4.5 Nägel/Sek.
- Magazinkapazität 54 - 57 Stk. (D-Kopf-Nägel)
- Nagelbindung Papiergebunden
- Modi (umschaltbar) Einzel- und Kontaktauslösung
- LED JA
- Tiefeneinstellung werkzeuglos
- Austauschbares Magazin Ja (Sonderzubehör)
- Abmessung (L x B x H) 324 x 139 x 354 mm
- Gewicht ohne Akku 3.4 kg

Standard-Ausrüstung

- HSC IV (HiKOKI-System-Case IV)
- Schutzbrille
- Gürtelhaken
- Gerüsthaken